C/ Venta de la Estrella 6, Nave 121
01006 Vitoria-Gasteiz
945 065 983
info@equiposVFU.es
www.EquiposVFU.es

Desmontadora de neumáticos
ST TF 311 400V

Permiten trabajar ruedas de turismo, furgoneta y 4X4 sin necesidad de accesorios adicionales.



Base de rodillos bajo el destalonador incluida .

DOTACIÓN COMPLETA
Palanca desmontable, brocha, bidón para depositar lubrificante, protecciones de Llanta en uña, garras y destalonador montadas, pistola de inflado con manómetro y base de rodillos bajo el destalonador.

Especificaciones

- Columna abatible
- Accionamiento de columna neumático.
- Capacidad de amarre hacia el interior : de 9" a 20" AMPLIABLE de 12" a 24"
- Capacidad de amarre hacia el exterior: de 11" a 22" AMPLIABLE de 13" a 26"
- Diámetro máximo de rueda: 1.050 mm.
- Anchura máxima del neumático:13"
- Par de apriete del bloqueo de llanta:1.100 Nm.
- Velocidad de giro: 6 rpm.
- Potencia del motor: 0,75 kW
- Capacidad del destalonador: 340 mm.
- Potencia del destalonador: 2.500 Kg.
- Presión de trabajo: 8 - 10 bar
- Peso de la máquina: 275 Kg.
- Homologación CE



BRAZO DE AYUDA TCE 60 - OPCIONAL
2 Apoyos + HELPER giratorio.
Plato destalonado y Cono prensallantas.

Para ampliar la capacidad de llanta basta con situar las garras en el punto de amarre más exterior previsto en su soporte:



Más información en la web EquiposVFU.es